

Preparatore mobile di biomassa per tutti gli ambiti di applicazione

BA 725 D



short facts

Potenziale delle prestazioni

Portata fino a ca. (in msr)	
Rifiuti verdi	170
Corteccia	220
Legno di scarto	110

Alimentazione:

Larghezza di entrata (mm)	1 500
Altezza di entrata (mm)	820
Lunghezza di caricamento libera (mm)	4 000
Volume di carico (m ³)	6

Unità di frantumazione

Diametro rotore (mm)	1 040
Numero dei martelli	38

Espulsione con nastro trasportatore

Altezza di espulsione da (mm)	3 200
-------------------------------	-------

Trasmissione principale

Motore diesel standard	Mercedes-Benz, OM 460 LA, Euro mot 3B
Potenza in kW / CV	375 / 510

Telaio

Velocità massima (km/h)	80
-------------------------	----

Peso

Peso / versione base ca. (in kg)	20 000
Carico assiale consentito (in kg)	20 000
Carico di appoggio consentito (in kg)	1 000
Peso totale consentito (in kg)	21 000

Dimensioni posizione di trasporto

Lunghezza (mm)	10 900
Larghezza (mm)	2 550
Altezza (mm)	3 970

Controllo

easygreen	●
JES	●
VARIO-Flex	●
IBC	●
DIP	●
Sensotronic	●
Automatismo per sovraccarico	●
Preselezione velocità di alimentazione	●
Radiotelecomando a 15 canali	●
Bloccasterzo blindato IPS	●

Campo di impiego:

- La macchina ideale per vari ambiti di applicazione
- Compostaggio (taglio del verde, rifiuti biologici)
- Legname in tronchi, radici, legno di scarto
- Triturazione secondaria del substrato in impianti di biogas

Particolarità:

- Comando Varioflex per un funzionamento economico
- Vari ambiti di applicazione grazie alla trasmissione Twin Gear per il numero di giri ottimale al rotore
- Easy system per la semplice sostituzione dell'attrezzo da parte di una sola persona
- Bloccasterzo blindato IPS
- Diverse varianti di rimorchio ad asse centrale possibili (rimorchio ad asse centrale a 3 assi, rimorchio ad asse centrale a 2 assi, Distanza tra gli assi 1.31 o 1.81)