

HEM 561 DQ

Cippatrice su autocarro con caricamento trasversale e motore integrato

short facts

Potenziale delle prestazioni

Frantumazione di legno duro fino a (in cm)	42
Frantumazione di legno dolce fino a (in cm)	56
Portata fino a ca. (in msr)	150

Apertura di entrata

Larghezza di entrata (mm)	1 000
Altezza di entrata (mm)	650

Unità di frantumazione

Diametro tamburo (mm)	820
Numero delle lame, rifinitura parziale (totale)	10 (20)

Espulsione materiale

Ventilatore di espulsione meccanico	●
Ventilatore di espulsione idraulico	○
Espulsione con nastro trasportatore	○

Trasmissione principale

Motore diesel standard	Mercedes-Benz, OM 471 LA, Livello di gas combustivi IV
Potenza in kW / CV	360 / 490

Peso (senza gru)

Peso / versione base ca. (in kg)	13 000
----------------------------------	--------

Dimensioni posizione di trasporto

Lunghezza (mm)	6 310
Larghezza (mm)	2 550
Altezza (mm)	2 700

Controllo

easygreen	●
DIP	●
Sensotronic	●
Automatismo per sovraccarico	●
Preselezione velocità di alimentazione	●
Radiotelecomando a 15 canali	●



Campo di impiego:

- Ramaglie e legname in tronchi fino a ca. 560 mm diametro
- Utilizzo di diversi veicoli portanti
- Ampio raggio d'azione

Particolarità:

- La cippatrice più grande con motore integrato su autocarro a 3 assi
- Azionamento della gru tramite il motore dell'autocarro
- Velocità massima 80 km/h