

## Cippatrice su autocarro con caricamento longitudinale e motore incorporato

# HEM 561 DL



### short facts

#### Potenziale delle prestazioni

Frantumazione di legno duro fino a (in cm)	42
Frantumazione di legno dolce fino a (in cm)	56
Portata fino a ca. (in msr)	150

#### Apertura di entrata

Larghezza di entrata (mm)	1 000
Altezza di entrata (mm)	650

#### Unità di frantumazione

Diámetro tamburo (mm)	820
Numero delle lame, rifinitura parziale (totale)	10 (20)

#### Espulsione materiale

Ventilatore di espulsione meccanico	●
Ventilatore di espulsione idraulico	○
Espulsione con nastro trasportatore	○

#### Trasmissione principale

Motore diesel standard	Mercedes-Benz, OM 471 LA, Livello di gas combusti IV
Potenza in kW / CV	360 / 490

#### Peso (senza gru)

Peso / versione base ca. (in kg)	13 000
----------------------------------	--------

#### Dimensioni posizione di trasporto

Lunghezza (mm)	6 925
Larghezza (mm)	2 550
Altezza (mm)	2 670

#### Controllo

easygreen	●
DIP	●
Sensotronic	●
Automatismo per sovraccarico	●
Preselezione velocità di alimentazione	●
Radiotelecomando a 15 canali	○

#### Campo di impiego:

- Ramaglie e legname in tronchi fino a ca. 560 mm diametro
- Utilizzo di diversi veicoli portanti
- Ampio raggio d'azione

#### Particolarità:

- La cippatrice più grande con motore integrato su autocarro a 3 assi
- Azionamento della gru tramite il motore dell'autocarro
- Cippatrice rotante
- Velocità massima 80 km/h

Tutti i dati si riferiscono alla versione base della macchina e sono da considerare come valori indicativi.

● Contenuto nella fornitura standard della macchina ○ Opzionale, disponibile con un sovrapprezzo ○ Non disponibile

Cippatrice mobile su telaio di autocarro / sollevatore a gancio